

# ZXP3

ZXP3 tek ya da çift yüz termal baskı makinaları az yer kaplaması sayesinde dar çalışma alanlarına kolaylıkla sığar. Load-N-Go™ şerit kartuşu ve uyarıları gösteren LCD ekran gibi kullanım kolaylığı sağlayan özellikleriyle optimum hizmet süresi sunar.



## GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi İle Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Taraflı Termal Baskı Talebe Göre Fabrika Çıkışı Çift Taraflı Termal Baskı
- 300 Dpi Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mmX54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 180 Kart Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 750 Kart Tek Taraflı (K)

TEK  
VEYA  
ÇİFT YÜZ  
BASKI

## FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Windows İşletim Sistemleri İle Uyumlu
- USB 2,0 Bağlantılı (Opsiyonel Fabrika Çıkışı Ethernet Bağlantı)
- LCD Panel
- 32MB Hafıza
- Genişlik: 201 mm
- Yükseklik: 268 mm
- Derinlik: 236 mm
- Ağırlık: 5,53 kg (Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart 100 Giriş Kart Haznesi, 50 Çıkış Kart Haznesi
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışı Manyetik Bant Hico/Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışı Smart Card Kodlamalı
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışı Temassız Akıllı Kart Kodlamalı



## SARFLAR

- 800033-840 - YMCKO 200
- 800033-340 - YMCKO 280
- 800033-347 - YMCKO 1/2 400
- 800033-348 - YMCKO-K 400
- 800033-848 - YMCKO-K 165
- 800033-301 - K 2000
- 800033-801 - K 1000
- 800033-809 - WHITE 1000
- 800033-806 - GOLD 1000
- 800033-807 - SILVER 1000
- 800033-804 - BLUE 1000
- 800033-102 - RED 1000
- 105999-302 - TEMİZLEME KİTİ