

# DTC4500e

## İleri Seviye Termal Transfer Kart Yazıcı

### GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- Tek Yüz ve Çift Yüz Laminasyon Modül
- 300 dpi Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: 16 Saniye Tek-Tarafli (YMCKO)
- Monochrome Baskı: 6 Saniye Tek-Tarafli (K)

### FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB 2.0 ve Ethernet Bağlantılı
- Akıllı Gösterge Paneli
- 32MB Hafıza
- Genişlik: 460mm / Yükseklik: 249mm / Derinlik: 234mm / Ağırlık: 4,1Kg  
(Tek Yüz DTC4500e Ölçüleri, Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart Çift Girişli 200 Kart Giriş Haznesi, 100 Kart Çıkış Haznesi
- 100 Kartlık Hatalı Kart Haznesi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Temaslı ve Temasız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı iclass HID Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Tek ve Çift Yüz Laminasyon Modül



TEK  
VEYA  
ÇİFT YÜZ  
BASKI



TEK / ÇİFT  
YÜZ BASKI  
VE  
LAMİNASYON

## SARFLAR

- 45200 – YMCKO 500
- 45214 – YMCKO 1/2 500
- 45210 – YMCKO-K 500
- 45202 – K 3000
- 82600 – 0.6mil Laminasyon 250
- 82601 – 1mil Laminasyon 250
- 82604 – Hologramlı Laminasyon 250
- 86177 – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

