

QUANTUM 2

İleri Seviye Endüstriyel Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm X 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 150 Kart Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 1000 Kart Tek Taraflı (K)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB ve Ethernet Bağlantılı
- LCD ve LED Gösterge Paneli
- 16 Mb Hafıza
- Genişlik: 300mm / Yükseklik: 567mm / Derinlik: 850mm / Ağırlık: 18,3kg
- Standart 500 Kart Giriş Haznesi, 500 Kart Çıkış Haznesi
- 20 Kartlık Hatalı Kart Haznesi
- Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Temaslı ve Temasız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir iclass HID Okuma ve Yazma Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Kart Çıkış Haznesi 500'lük Olarak Arttırılabilir



ÇİFT YÜZ
BASKI



SARFLAR

- R3011 – YMCKO 200
- R3511 – YMCKO 500
- R3013 – YMCKO 1/2 400
- R3514 – YMCKO-K 500
- R2011 – K 1000
- R2131 – K 3000
- R3012 – KO 500
- A5011 – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

