

# DTC1250e

## Orta Seviye Termal Transfer Kart Yazıcı

### GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: 16 Saniye Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: 6 Saniye Tek Taraflı (K)



TEK YÜZ  
BASKI

### FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB 2.0 - Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Ethernet Bağlantı
- Akıllı Gösterge Butonları
- 32 Mb Hafıza
- Genişlik: 201mm / Yükseklik: 224mm / Derinlik: 348mm / Ağırlık: 3,4Kg  
(Tek Yüz DTC1250e Ölçüleri, Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart 100 Kart Giriş Haznesi, Tek Yüz 30 - Çift Yüz 100 Kart Çıkış Haznesi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Temaslı ve Temassız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı iclass HID Kart Kodlamalı



ÇİFT YÜZ  
BASKI

## SARFLAR

- 45000 - YMCKO 250
- 45014 - YMCKO 1/2 350
- 45010 - YMCKO-K 200
- 45102 - K 1000
- 45111 - KO 500
- 86177 - Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

